

500

500C

A UNIQUE STYLE, FOR EVERY LIFESTYLE.

お気に入りのグレードとボディカラーをセレクト！ あなたにピッタリの『500 / 500C』が、きっと見つかります。

BODY COLORS

SOLID



268 ボサノバ ホワイト

SPECIAL SOLID



111 バンドブレ レッド

METALLIC



562 シチリア オレンジ



695 ボンベイ グレー

SOFT TOP COLORS



179/838 アイボリー



234/839 レッド

SEAT COLORS



ブルー



ブラック/アイス

WHEELS



14インチ スチールホイール+
ホイールカバー



15インチ
14スポーク アルミホイール

COLOR COMBINATIONS

			500		500C	
			Cult	Dolcevita	Dolcevita	
インテリアカラー			ブルー	ブラック／アイス	ブラック／アイス	
シートカラー			ブルー	ブラック／アイス	ブラック／アイス	
ソフトトップカラー			－	－	アイボリー	レッド
ボディカラー	ソリッド	268 ボサノバ ホワイト	●	●	●	○
	スペシャルソリッド	111 バンドブレ レッド	○	○	○	－
		562 シチリア オレンジ	○	○	○	－
	メタリック	695 ボンベイ グレー	○	○	○	○

● = 標準 ○ = オプション － = 設定なし

※各カラーの設定につきましては、予告なく変更される場合があります。

※ボディカラー、シートカラー、ソフトトップカラーおよびホイールは、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

※在庫状況によりモデルと色の組み合わせが無い場合もございますので、詳しくはフィアット正規ディーラーにお問い合わせください。

※オプションには別途追加費用が必要です。

STANDARD EQUIPMENT

	500			500C
	1.2 8V	TwinAir		TwinAir
	Cult	Cult	Dolcevita	Dolcevita
視界関連				
ハロゲンヘッドライト	●	●	●	●
ヘッドライト光軸補正コントローラー	●	●	●	●
フロントフォグランプ	－	－	●	●
LEDデイルンプ	●	●	●	●
フロントワイパー（スマートウォッシュ機能付）	●	●	●	●
ヒートッド電動ドアミラー	●	●	●	●
リアデフロスター（タイマー付）	●	●	●	●
リバースシフト連動式リアワイパー	●	●	●	－
リアフォグランプ	●	●	●	●
インテリア&シート				
ファブリックシート	●	●	●	●
高さ調整式シート（運転席）	－	－	●	●
アルミキックプレート	－	－	－	●
ステアリング&コントロール				
レザー調ステアリングホイール（オーディオ / ハンズフリーコントローラー付）	●	●	●	●
チルトステアリング	●	●	●	●
ターニングナルスイッチ（レーンチェンジ機能付）	●	●	●	●
パドルスイッチ	●	●	●	●
クルーズコントロール	●	●	●	●
スピードリミッター	●	－	－	－

	500			500C
	1.2 8V	TwinAir		TwinAir
	Cult	Cult	Dolcevita	Dolcevita
ステアリング&コントロール				
マルチファンクションディスプレイ 外気温度、時刻、警告メッセージ、点検時期の表示機能 ドアモニター、車外ランプバルブモニター機能 各種設定機能（メーターパネル照度、速度警報設定など）	●	●	●	●
トリップコンピューター （走行距離、平均燃費、瞬間燃費、平均速度、走行時間、 区間距離の表示）	●	●	－	－
TFTメータークラスター（ECOインジケーター付）	－	－	●	●
CITYモードスイッチ（電動パワーステアリング）	●	－	－	－
エコノミーモードスイッチ（デュアロジック制御：ECO設定）	●	－	－	－
ECO スイッチ （電動パワーステアリング、エンジン制御、 デュアロジック制御：ECO設定）	－	●	●	●
パワーステアリング（デュアルモード式）	●	●	●	●
エクステリア&足まわり				
フロント/リアバンパー（ボディ同色）	●	●	●	●
ドアハンドル（クローム仕上げ）	●	●	●	●
ガラスルーフ（固定式）	－	－	●	－
電動開閉式ソフトトップ（ガラス製リアウインドー）	－	－	－	●
ウインドデフレクター	－	－	－	●
リアルーフスポイラー（ソフトトップ同色）	－	－	－	●
14インチ スチールホイール+175/65R14 タイヤ	●	●	－	－

STANDARD EQUIPMENT	500			500C
	1.2 8V	TwinAir		TwinAir
	Cult	Cult	Dolcevita	Dolcevita

エクステリア&足まわり				
15インチ 14スポーク アルミホイール+185/55R15 タイヤ	—	—	●	●
タイヤリペアキット	●	●	●	●
オーディオ&空調				
マニュアルエアコン(ダストボレンフィルター付)	●	●	—	—
フルオートエアコン(ダストボレンフィルター付)	—	—	●	●
FM + AMチューナー付 オーディオプレイヤー(Uconnect®) 7インチタッチパネルモニター、Apple CarPlay ^{*1} /Android Auto ^{*2} 対応、 Bluetooth [®] *3 (ハンズフリー通話 ^{*4} / オーディオストリーミング)、 USBポート(iPod/iPhone ^{*1} 対応)	●	●	●	●

セーフティ				
フィアット コードII(イモビライザー)	●	●	●	●
ABS + EBD[アンチロック ブレーキシステム + エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューター]	●	●	●	●
ESC[エレクトロニック スタビリティ コントロール] ASR[アンチ スリップ レギュレーション](OFFスイッチ付) HBA[ハイドロリック ブレーキ アシスト] HHS[ヒルホールドシステム] MSR[モーター シュレップ レグリング]	●	●	●	●
ニーエアバッグ(運転席)	●	●	●	●
フロントデュアルエアバッグ(助手席キャンセラー付)	●	●	●	●
サイドエアバッグ(前席シート組込型)	●	●	●	●
ウインドーエアバッグ	●	●	●	●
3点式シートベルト(前席、ダブルプリテンショナー+ロードリミッター付)	●	●	●	●
3点式シートベルト(後席)	●	●	●	●
ISO FIX チャイルドシートアンカー(後席左右、3点固定式)	●	●	●	●
シートベルトリマインダー(前席)	●	●	●	●
アンチサブマリニングシート	●	●	●	●
サイドインパクトビーム	●	●	●	●
TPMS[タイヤ空気圧モニタリングシステム]	●	●	●	●
ESS[ハザードランプ緊急制動表示機能]	●	●	●	●
FPS[火災防止装置]	●	●	●	●

ユーティリティ&コンフォート				
パニティミラー(運転席)	—	—	—	●
パニティミラー(助手席)	●	●	●	●
フォローミーホーム	●	●	●	●
カップホルダー(前席 / 後席)	●	●	●	●
グローブボックス	●	●	●	●

	500			500C
	1.2 8V	TwinAir		TwinAir
	Cult	Cult	Dolcevita	Dolcevita

ユーティリティ&コンフォート				
12V電源ソケット	●	●	●	●
ドアポケット	●	●	●	●
パワーステアリング(タイマー付)	●	●	●	●
ルームランプ(残照タイマー付)	●	●	●	●
ヘッドレスト(全席、高さ調整式)	●	●	●	●
ウォークイン機構(助手席)	●	●	●	●
車速感応集中ドアロック(衝撃感知解除式)	●	●	●	●
フィアットオリジナルキー(グリップカバー選択式)	●	●	●	●
キーレスエントリー(アンサーバック機能付)	●	●	●	●
5:5分割可倒式リアシート(ヘッドレスト付)	—	—	●	●
リアパーキングセンサー(アラーム式)	—	—	●	●
START&STOPシステム	●	●	●	●
スマートオルタネーター(充電制御機能付)	—	●	●	●

● = 標準 — = 設定なし

*1 Apple CarPlay, iPod, iPhoneは、米国および他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

*2 Android Autoは、Google Inc.の商標または登録商標です。

※安全性を確保するため、走行中に使用できるのは各社の認証を受けたアプリケーションとなります。すべてのアプリケーションに対応するものではありません。

*3 Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

*4 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

		500 1.2 8V	500 TwinAir	500 TwinAir	500C TwinAir
		Cult	Cult	Dolcevita	Dolcevita
型式		3BA-31212	3BA-31209	3BA-31209	3BA-31209
ハンドル位置		右	右	右	右
全長 (mm)		3,570	3,570	3,570	3,570
全幅 (mm)		1,625	1,625	1,625	1,625
全高 (mm)		1,515	1,515	1,515	1,505
ホイールベース (mm)		2,300	2,300	2,300	2,300
トレッド 前 / 後 (mm)		1,415 / 1,410	1,415 / 1,410	1,415 / 1,410	1,415 / 1,410
車両重量 (kg)		990	1,010	1,040	1,050
乗車定員 (名)		4	4	4	4
エンジン型式		169A4	312A2	312A2	312A2
エンジン種類		直列4気筒 SOHC 8バルブ (可変バルブタイミング付)	直列2気筒8バルブ マルチエア インタークーラー付ターボ	直列2気筒8バルブ マルチエア インタークーラー付ターボ	直列2気筒8バルブ マルチエア インタークーラー付ターボ
総排気量 (cc)		1,240	875	875	875
ボア x ストローク (mm)		70.8 x 78.8	80.5 x 86.0	80.5 x 86.0	80.5 x 86.0
圧縮比		11.1	10.0	10.0	10.0
最高出力 <kW (ps) / rpm> [EEC]		51 (69) / 5,500	63 (85) / 5,500 ECOスイッチON時: 57 (77) / 5,500	63 (85) / 5,500 ECOスイッチON時: 57 (77) / 5,500	63 (85) / 5,500 ECOスイッチON時: 57 (77) / 5,500
最大トルク <Nm (kgm) / rpm> [EEC]		102 (10.4) / 3,000	145 (14.8) / 1,900 ECOスイッチON時: 100 (10.2) / 2,000	145 (14.8) / 1,900 ECOスイッチON時: 100 (10.2) / 2,000	145 (14.8) / 1,900 ECOスイッチON時: 100 (10.2) / 2,000
燃料供給装置		マルチポイント式 電子制御燃料噴射	マルチポイント式 電子制御燃料噴射	マルチポイント式 電子制御燃料噴射	マルチポイント式 電子制御燃料噴射
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン	無鉛プレミアムガソリン	無鉛プレミアムガソリン	無鉛プレミアムガソリン
燃料タンク容量 (ℓ)		35	35	35	35
ラゲッジルーム容量 (後席バックレスト格納時) (ℓ)		185 [550]	185 [550]	185 [550]	182 [547]
クラッチ形式		乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ)	乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ)	乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ)	乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ)
駆動方式		FF	FF	FF	FF
トランスミッション形式		ATモード付5速シーケンシャル (デュアロジック)	ATモード付5速シーケンシャル (デュアロジック)	ATモード付5速シーケンシャル (デュアロジック)	ATモード付5速シーケンシャル (デュアロジック)
変速比		1速3.909/2速2.174/3速1.480/ 4速1.121/5速0.897/後退3.818	1速4.100/2速2.174/3速1.345/ 4速0.974/5速0.766/後退3.818	1速4.100/2速2.174/3速1.345/ 4速0.974/5速0.766/後退3.818	1速4.100/2速2.174/3速1.345/ 4速0.974/5速0.766/後退3.818
最終減速比		3.438	3.867	3.867	3.867
ステアリング形式		ラック & ピニオン (電動パワーアシスト付)	ラック & ピニオン (電動パワーアシスト付)	ラック & ピニオン (電動パワーアシスト付)	ラック & ピニオン (電動パワーアシスト付)
サスペンション	前	マクファーソンストラット (スタビライザー付)	マクファーソンストラット (スタビライザー付)	マクファーソンストラット (スタビライザー付)	マクファーソンストラット (スタビライザー付)
	後	トーションビーム (スタビライザー付)	トーションビーム (スタビライザー付)	トーションビーム (スタビライザー付)	トーションビーム (スタビライザー付)
主ブレーキ	前	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	後	ドラム	ドラム	ドラム	ドラム
タイヤサイズ		175/65R14	175/65R14	185/55R15	185/55R15
最小回転半径 (m)		4.7	4.7	4.7	4.7
燃料消費率*1 (km/ℓ) [国土交通省審査値]	WLTCモード*2	18.0	19.2	19.2	19.2
	市街地モード*3	13.4	14.4	14.4	14.4
	郊外モード*4	18.8	19.7	19.7	19.7
	高速道路モード*5	20.5	22.0	22.0	22.0
CO ₂ 排出量 [燃費換算値] (g/km)		129	121	121	121
主要燃費向上対策		START & STOPシステム 可変バルブタイミング 電動パワーステアリング デュアロジック	START & STOPシステム マルチエア 電動パワーステアリング デュアロジック スマートオルタネーター	START & STOPシステム マルチエア 電動パワーステアリング デュアロジック スマートオルタネーター	START & STOPシステム マルチエア 電動パワーステアリング デュアロジック スマートオルタネーター
カーエアコン冷媒 (GWP値)/使用量 (g) *6		R-1234yf(1)/400	R-1234yf(1)/400	R-1234yf(1)/400	R-1234yf(1)/400

*1 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。
*2 WLTC モード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。
*3 市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。
*4 郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。
*5 高速道路モード:高速道路等での走行を想定。

*6 GWP=Global Warming Potential (地球温暖化係数)

本リーフレットに掲載されている写真、イラストはイメージです。実際の商品とは細部が異なる場合があります。ボディカラーおよび内装色は、お客様ご覧になる条件により、実際と異なって見える場合があります。
また、記載された仕様並びに諸元、装備は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。