



## TECHNICAL SPECIFICATIONS AND EQUIPMENT

### BODY COLORS



アイス ホワイト(ソリッド)



オーシャン グリーン(メタリック)



ミネラル グレー(メタリック)



ローズ ゴールド(メタリック)



セレスティアル ブルー(三層パール)

### WHEELS



17インチ  
ダイヤモンドカット アルミホイール

### INTERIOR



イントレチャータ インstrumentパネル



ページュ (FIATモノグラムエコレザーシート)

### EXTERIOR



電動開閉式ソフトトップ (FIATモノグラム)

※500e OPENのみ。

COLOR COMBINATIONS

				500e	
				Icon	Open
インテリアカラー				ベージュ	ベージュ
ソフトトップカラー				－	FIATモノグラム
ボディカラー	ソリッド	268	アイス ホワイト	●	●
	メタリック	230	オーシャン グリーン	○	○
		205	ミネラル グレー	○	○
		237	ローズ ゴールド	○	○
	三層パール	278	セレスティアル ブルー	○	○

● = 標準    ○ = オプション

※各カラーの設定につきましては、予告なく変更される場合があります。  
※ボディカラー、シートカラー、ソフトトップカラーおよびホイールは実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。

※在庫状況によりモデルと色の組み合わせが無い場合もございますので、詳しくはフィアット正規ディーラーにお問い合わせください。  
※オプションには別途追加費用が必要です。

STANDARD EQUIPMENT

	500e	
	Icon	Open
視界関連		
LEDヘッドライト	●	●
オートハイビーム	●	●
ヘッドライト光軸補正コントローラー	●	●
オートライト	●	●
LEDデイトタイムランニングライト	●	●
レインセンサー	●	●
ヒートテッド電動ドアミラー	●	●
自動防眩ルームミラー	●	●
リアデフロスター(タイマー付)	●	●
リアブライバシーガラス	●	●
リアフォグランプ	●	●
インテリア&シート		
FIATモノグラムエコレザーシート	●	●
6ウェイ調整式シート(運転席)	●	●
シートヒーター(前席)	●	●
ドアシルプレート	●	●
ステアリング&コントロール		
レザー調ステアリングホイール(オーディオ / ハンズフリーコントローラー付)	●	●
チルト&テレスコピックステアリング	●	●
ターンシグナルスイッチ(レーンチェンジ機能付)	●	●

	500e	
	Icon	Open
ステアリング&コントロール		
パドルスイッチ	●	●
7インチフルカラーTFTマルチファンクションディスプレイ 外気温度、時刻、日付、総走行距離、シフトポジション、デジタルスピードメーター、警告メッセージ、 点検時期、油温、水温、バッテリー電圧、360°パーキングセンサーの表示機能、 ドアモニター、各種設定機能(タイヤ空気圧設定、速度警報設定など) トリップコンピューター(走行距離、平均燃費、瞬間燃費、平均速度、走行時間、区間距離の表示)	●	●
電動パワーステアリング	●	●
エクステリア&足まわり		
サイドウインドーモールディング(クローム仕上げ)	●	●
ガラスルーフ(固定式)	●	－
電動開閉式ソフトトップ(ガラス製リアウインドー)	－	●
17インチ ダイヤモンドカット アルミホイール+205/45 R17 タイヤ	●	●
タイヤリペアキット	●	●
オーディオ&空調		
フルオートエアコン(ダストボレーンフィルター付)	●	●
FM + AMチューナー付 オーディオプレイヤー (Uconnect®) 10.25インチタッチパネルモニター、Apple CarPlay*1 / Android Auto™ *2 対応、 Bluetooth®*3(ハンズフリー通話*4 / オーディオストリーミング)、USBポート、ETC	●	●
ナビゲーションシステム	●	●
オーディオ&空調		
6スピーカー(フロント 2+2、リア 2)	●	●
ワイヤレスチャージングパッド*5	●	●

STANDARD EQUIPMENT

	500e	
	Icon	Open
セーフティ <sup>*6</sup>		
イモビライザー	●	●
フォワードコリジョンワーニング[前面衝突警報]	●	●
衝突被害軽減ブレーキ[歩行者検知機能付]	●	●
ABS + EBD[アンチロック ブレーキシステム + エレクトロニック ブレーキフォース ディストリビューター]	●	●
ドラッグトルクコントロールシステム	●	●
エレクトロニック スタビリティ コントロール	●	●
トラクションコントロールシステム	●	●
パニックブレーキアシストシステム	●	●
ヒルスタートアシストシステム	●	●
エレクトリックロールオーバーミティゲーションシステム	●	●
スピードリミッター	●	●
アダプティブクルーズコントロール	●	●
レーンキーピングアシスト	●	●
トラフィックジャムアシスト	●	●
トラフィックサインレコグニション	●	●
ブラインドスポットモニター	●	●
ドライバーアテンションアラート	●	●
インテリジェントスピードコントロール	●	●
フロントデュアルエアバッグ	●	●
サイドエアバッグ(前席シート組込型)	●	●
ウインドーエアバッグ	●	●
3点式シートベルト(前席、ダブルプリテンショナー + ロードリミッター付)	●	●
3点式シートベルト(後席)	●	●
ISO FIXチャイルドシートアンカー(後席左右)	●	●
シートベルトリマインダー(全席)	●	●
TPMS[タイヤ空気圧モニタリングシステム]	●	●
ESS[ハザードランプ緊急制動表示機能]	●	●
ユーティリティ&コンフォート		
パニティミラー(助手席)	●	●
フォローミーホーム	●	●
ウェルカムランプ	●	●
カップホルダー(センターコンソール)	●	●
EVモードセレクトー	●	●

	500e	
	Icon	Open
ユーティリティ&コンフォート		
12V電源ソケット(センターコンソール)	●	●
パワーウィンドー	●	●
ルームランプ(残照タイマー付)	●	●
センターアームレスト	●	●
センターコンソールリッド	●	●
ウォークイン機構(前席)	●	●
フロアマット	●	●
シートポケット(運転席および助手席)	●	●
車速感応集中ドアロック(衝撃感知解除式)	●	●
パッシブエントリー / リモートキーレスエントリー(アンサーバック機能付)	●	●
5:5分割可倒式リアシート(ヘッドレスト付)	●	●
360°パーキングセンサー	●	●
リアパーキングカメラ	●	●
エレクトロニックパーキングブレーキ	●	●
オートマチックパーキングブレーキ Hold 'N' Go	●	●
ラゲッジルームランプ	●	●
200V対応普通充電ケーブル	●	●
CHAdemo 充電アダプター	●	●

● = 標準    — = 設定なし

\*1 Apple CarPlay, iPod, iPhoneは、米国および他の国で登録されたApple Inc.の商標です。  
\*2 Android Auto<sup>TM</sup>は、Google Inc.の商標または登録商標です。  
\*3 Bluetooth<sup>®</sup>は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。  
\*4 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。  
\*5 ワイヤレスチャージングパッドのご使用は、携帯電話がワイヤレス充電に対応している必要があります。機種によっては正常に作動しない場合やご注意ください  
\*6 各種セーフティ機能は、あくまでドライバーの運転支援を目的としたものです。各機能は、いずれも周囲の交通状況、路面の状態、天候、車両の状態など、条件によっては作動しない場合、または性能を十分に発揮できない場合があることをあらかじめご了承ください。また、搭載されている各機能の認識能力および制御能力には限界があります。  
※Uconnect<sup>®</sup>で利用できるアプリケーションについて、安全を確保するため走行中に使用できるのはApple CarplayおよびAndroid Auto<sup>TM</sup>の認証を受けたアプリケーションとなります。すべてのアプリケーションに対応するものではありません。

TECHNICAL SPECIFICATIONS

		500e	
		Icon	Open
車名		フィアット	フィアット
型式		ZAA-FA1	ZAA-FA1
ハンドル位置		右	右
全長 (mm)		3,630	3,630
全幅 (mm)		1,685	1,685
全高 (mm)		1,530	1,530
ホイールベース (mm)		2,320	2,320
トレッド 前 / 後 (mm)		1,470 / 1,460	1,470 / 1,460
車両重量 (kg)		1,330	1,360
乗車定員 (名)		4	4
フロントモーター	型式	46348460	46348460
	種類	交流同期電動機	交流同期電動機
	定格出力 (kW)	43.0	43.0
	最高出力<kW(ps)/rpm> [ECE]	87(118) / 4,000	87(118) / 4,000
	最大トルク (Nm/rpm) [ECE]	220/2,000	220/2,000
動力用主電池	種類	リチウムイオン	リチウムイオン
	電圧 (V)	3.65	3.65
	容量 (Ah)	120	120
	個数	192	192
	総電圧 (V)	352	352
	総電力量 (kWh)	42	42
一充電走行距離 (km) WLTCモード*1		335	335
交流電力消費率 (Wh/km) WLTCモード*1		128	128
駆動方式		FF	FF
ステアリング形式		ラック & ピニオン (電動パワーアシスト付)	ラック & ピニオン (電動パワーアシスト付)
サスペンション	前	マクファーソンストラット (スタビライザー付)	マクファーソンストラット (スタビライザー付)
	後	トーションビーム (スタビライザー付)	トーションビーム (スタビライザー付)
主ブレーキ	前	ディスク	ディスク
	後	ドラム	ドラム
タイヤサイズ		205/45 R17	205/45 R17
最小回転半径 (m)		5.1	5.1
カーエアコン冷媒 (GWP値*2) / 使用量 (g) / 目標値 / 目標年度		HFO-1234yf(1) / 500 / GWP150 / 2023年度	HFO-1234yf(1) / 500 / GWP150 / 2023年度

\*1 国交省審査値。電力消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて一充電走行距離および電力消費率は異なります。  
WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード

\*2 GWP = Global Warming Potential (地球温暖化係数)

本リーフレットに掲載されている写真、イラストはイメージです。実際の商品とは細部が異なる場合があります。ボディカラーおよび内装色はお客様がご覧になる条件により、実際と異なって見えることがあります。  
また、記載された仕様並びに諸元、装備は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。